

EEN SLIMME EN VEILIGE ALL-IN-ONE ZWART-WITPRINTER, ONTWORPEN VOOR GEBRUIK IN KLEINE KANTOREN EN HET KANTOOR AAN HUIS

Compacte All-in-One zwart-witprinter met indrukwekkende efficiëntie en up-to-date beveiligingsfuncties.

i-SENSYS MF287dw



PRODUCTIVITEIT

- Standaard dubbelzijdig printen en snelheden tot 33 ppm zorgen voor een hoge productiviteit. De capaciteit voor het printen en scannen van klein formaat media ondersteunt documentdigitalisering en interne productie van marketingmateriaal.

BEVEILIGING

- Systeemverificatie bij het opstarten beschermt apparaten tegen manipulatie en malware. Documenten op het netwerk zijn beveiligd met de nieuwste coderingssoftware, terwijl de juiste beveiligingsinstellingen eenvoudig kunnen worden geconfigureerd dankzij Canon's Security Navigator.

CONNECTIVITEIT

- Het apparaat werkt wireless met tablets en smartphones, zodat de scans eenvoudig kunnen worden gedeeld en opgeslagen in Google Drive, Dropbox of in de cloud. Profiteer van eenvoudig print management in de cloud met Universal Print van Microsoft.

DUURZAAMHEID

- Het gebruik van gerecycled plastic bij de productie van het apparaat en het recycleprogramma voor cartridges van Canon dragen bij aan je eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF287dw

ALGEMENE SPECIFICATIES	
Apparaattype	All-in-One zwart-wit laserprinter
Beschikbare functies	Printen, kopiëren, scannen en faxen
PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 33,2 ppm (A4) Dubbelzijdig: tot 20,9 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 15 seconden of minder vanaf opstarten apparaat
Tijd tot eerste print	Ca. 5,0 seconden of minder
printertalen	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Lettertypen	45 PCL-lettertypen
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
Tonerbesparingsmodus	Ja
Geavanceerde printfuncties	iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in Plug-in, Canon PRINT-app Microsoft Universal Print-support
KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid	Enkelzijdig: tot 33,2 ppm (A4) Dubbelzijdig: tot 20,9 ipm (A4)
Eerste kopie binnen	ADF (A4): ca. 8,6 seconden of minder Glasplaat (A4): ca. 7,3 seconden of minder
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Kopieermodi	Tekst/foto, tekst/foto (hoge snelheid), foto, tekst
Dubbelzijdig kopiëren	Enkelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%
Overige functies	Kopieën sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitsbewijs kopiëren, vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, sorteren, N op 1, scherpte, kader wissen, identiteitsbewijs kopiëren
SCANSPECIFICATIES	
Standaardtype	Kleur
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi
Scansnelheid	Glasplaat: Enkelzijdig zwart-wit: 2,7 sec./pagina (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 3,5 sec./pagina (300 x 300 dpi) ADF: Enkelzijdig zwart-wit: 20 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 15 ipm (300 x 600 dpi)
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
Grijswaarden	256 niveaus
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA
Maximale scanbreedte	216 mm
Scannen naar e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF
Scannen naar pc	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Doorzoekbare PDF ²
Scannen naar cloud	TIFF / JPEG / PDF / PNG ³

FAXSPECIFICATIES	
Modemsnelheid	33,6 kbps (tot 3 seconden/pagina) ⁴
Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling fax / tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig, DRPD: Select Fax
Faxresolutie	Normaal: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi
Faxgeheugen	Maximaal 256 pagina's ⁴
Verkorte kiescodes	Maximaal 104 nummers
Groepskiezen/Bestemmingen	Max. 104 nummers / max. 50 bestemmingen in één groep
Groepsverzending	Max. 114 bestemmingen
Geheugenback-up	Permanente back-up van faxgeheugen (Back-up met flashgeheugen)
Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Overige functies	Naam afzender (TTI), directe verzending, TX-rapport, groepsverzending
MEDIERVERWERKING	
Scannertype	Flatbed en ADF (Automatic Document Feeder)
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel ADF voor 35 vel
Papieruitvoer	50 vel
Mediatypen	Normaal papier, Gerecycled papier, Zwaar papier, Bankpost, Etiket, Envelop
Mediaformaten	Cassette: A4, A5, A5 liggend, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Envelop (COM10, DL, C5, Monatch), Aangepaste formaten: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm *Bijlage vereist
Mediagewicht	Cassette: 60 tot 163 g/m ² ADF: 105 tot 128 g/m ² (één vel) 50 tot 105 g/m ² (meerdere vellen)
Dubbelzijdig printen	Automatisch A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolschap 60 tot 105 g/m ²

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS MF287dw

INTERFACE EN SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versie 10.14 en hoger Linux®
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push scan: bestand: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (verzenden) Pull scan: TCP/IP, USB Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IP-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Beveiliging (wireless): IEEE802.1x Infrastructuurmodus: WEP(64/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)
Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Toner Status Tool
ALGEMENE KENMERKEN	
Aanbevolen maandelijks printvolume	250 tot 2500 pagina's per maand
Bedrijfsyclus	Max. 50.000 pagina's per maand ⁶
Processorsnelheid	1200 MHz
Geheugen	256 MB
Bedieningspaneel	6-regelig zwart-wit LCD-touchscreen

Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Installatieruimte (b x d x h)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Gewicht	Ca. 13,0 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30° C (50 tot 86° F) Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1020 W Actief printen: ca. 410 W Stand-by: ca. 3,9 W Slaapstand: ca. 0,6 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,27 kWh/week* *Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2. Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveaus	Geluidsdruk: Actief: simplex 53 dB / duplex 52 dB Stand-by: onhoorbaar Geluidsterkte: Actief: 70,0 dB of minder Stand-by: n.v.t.
CONSUMABLES	
Cartridges	Toner cartridge 072 (1400 pagina's ⁹) Toner cartridge 072H (4100 pagina's ⁹)

Voetnoten:

1. Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat
2. Scan door MF Scan Utility.
3. Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT-app
4. Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
5. Linux-ondersteuning voor printen en scannen.
6. De bedrijfsyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfsyclus kan de levensduur van het product verminderen.
7. Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsdruk niveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
8. Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
9. Printer wordt geleverd met startercartridge (1000 pagina's)

i-SENSYS MF287dw

PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Tonercartridge 072	5647C002AA	4549292228311
Toner Cartridge 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition
© Canon Nederland N.V. 2024