

Productieve printer

De ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx is efficiënt, duurzaam en is perfect voor je thuishkantoor. De printer zorgt voor een soepele samenwerking op afstand met cloudconnectiviteit en mobiele printfunctionaliteit.



ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx

A4 kleurenprinter

Tot 21 pagina's per minuut

Eenvoudige gebruikersinterface

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser kleurenprinter

Bedieningspaneel: kleur 2,7 inch TFT

Type: desktop

Print snelheid:

tot 21 pagina's A4 per minuut enkelzijdig,

tot 11 pagina's A4 per minuut dubbelzijdig

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi

Aanbevolen printvolume: gemiddeld 600 afdrukken per maand

Maximale printvolume: 65.000 pagina's per maand

Maximale levensduur: 100.000 pagina's of 5 jaar

Opwarmtijd: 32 seconden of minder (na inschakeling)

Tijd tot eerste print: 11/12,5 seconden of minder zwart-wit/kleur

CPU: ARM Cortex-A53 single core 1.0GHz

Geheugen: standaard 1 GB

Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), Netwerk

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN

(802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz)²,

USB host voor USB flash geheugen, IC Card

Reader, slot voor optionele SD/SDHC kaart

Geïntegreerde accounting: 20 afdelingscodes

Afmetingen (B x D x H):

zonder verpakking: 410 x 410 x 329 mm,

met verpakking: 596 x 571 x 459 mm

Gewicht: zonder verpakking:

circa 22 kg (inclusief toner)

circa 21 kg (exclusief toner)

met verpakking: 28 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

printen: 345 W

stand-by: 33 W

slaapstand: 0,3 W

Geluid (geluidsdruk): ISO 7779/ISO 9296):

printen 48 dB(A)

stille modus: 44 dB (A)

stand-by: 30 dB(A)

Certificering: TÜV/GS, CE

Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm

ISO 9001 en milieuregistratie ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden

Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 50 vel,

60–220 g/m², A6, A5, A4, custom 70 × 148 – 216 × 356 mm),

standaard universele papercassette: 250 vel, 60–163 g/m²,

A6, A5, A4, custom (105 × 148 – 216 × 356 mm), maximale

invoercapaciteit met opties: 550 vel

Duplex: standaard duplexfunctie, dubbelzijdig printen,

60–120 g/m², A5, A4, custom (140 × 210 - 216 × 356 mm)

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel),

PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print,

TIFF Direct Print

Besturingssystemen: alle huidige Windowsbesturings-

systemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS,

evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6,

KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1

bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes (e.g.

EAN-8, EAN-13, EAN-128), evenals ondersteuning voor

tweedimensionale streepjescodes PDF417 onder PRESCRIBE

(PCL en andere barcodes optioneel verkrijgbaar)

Printfuncties: "proefdruk en vasthouden"³, taakopslag³,

snel kopiëren³, privé afdrukken³, gegevensopslagmethode

met PIN-code of wachtwoord³, afdrukken via internet

IPP 1.0, afdrukken via e-mail, WSD Print, EcoPrint -

tonerbesparingsmodus, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal

Print, bulkuitvoer, beeldverfijning, beveiligd afdrukken (na

authenticatie), VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access,

optionele Kyocera Cloud Print en Scan geselecteerde

functie-integratie

Beveiligingsfuncties: beveiligd opstarten, runtime

integriteitscontrole, Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS,

SNMPv3, "vertrouwelijk printen" met PIN-codeaanvraag³,

versleuteld PDF direct printen, beveiligingswatermerk, IPP

over TLS, WSD, lokale en netwerkauthenticatie, Windows-

authenticatie (NTLM v2, Kerberos), beperking van de

gebruikersgroep via gebruikersloginbeheer, IP-filtering,

poortnummerbeperking, blokkeren van interfaces, snelle

instelling beveiliging, SIEM-ondersteuning (SysLog), SCEP,

OCSIP/CRL, Wi-Fi gecertificeerde WPA3, optionele TPM

(Trusted Platform Module)

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app

voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal

Print, Wi-Fi Direct²

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met

ISO/IEC 19752

TK-5480K tonerkit: microfijne toner zwart

voor 1.250 pagina's A4

capaciteit van starttoner is 1.500 pagina's A4

TK-5480C, TK-5480M, TK-5480Y tonerkit: microfijne

toner cyaan, magenta, geel voor 1.250 pagina's A4

starttoner cyaan, magenta, geel toner 1.500 pagina's A4

TK-5490K tonerkit:

microfijne toner zwart voor 2.800 pagina's A4

TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y tonerkit:

microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 2.400 pagina's A4

OPTIES

PF-5110 papercassette (maximaal 1 unit):

maximaal 250 vel, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, custom

(105 mm × 148 mm - 216 mm × 356 mm)

CB-510-B: onderzetkast (50 cm), hout

VEILIGHEID

UG-33: ThinPrint support

UG-51: TPM (Trusted Platform Module), extra

bescherming van vertrouwelijke gegevens

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels

beschikbaar

GARANTIE

Standaard 2 jaar.

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar

voor product en opties

INHOUD VERPAKKING

Basissysteem, starttoner voor 1.500 pagina's zwart, cyaan,

magenta, geel, beknopte handleiding, veiligheidsinstructies,

netsnoer, voedingskabel.

DVD met stuurprogramma's, software en

gebruikershandleiding niet inbegrepen. Computer

met internetverbinding voor het downloaden van

de stuurprogramma's en software vereist

¹ De machine is niet ontworpen om de gespecificeerde volumes bij continu gebruik

² Alleen voor de ECOSYS PA2101cwx

³ Optionele SD/SDHC-kaart is vereist

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Met hun onderdelen die lang meegaan, zijn ECOSYS-machines ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten wat betreft onderhoud, administratie en verbruiksartikelen. Het cartridgevrije systeem betekent dat alleen de toner regelmatig vervangen hoeft te worden. Dankzij het modulaire ontwerpconcept kunt u naar wens workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkcompatibiliteit. KYOCERA's duurzame componenten kosten u en het milieu minder.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Nederland
Beechavenue 25, 1119 RA, Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20 587 72 00 – informatie@dnl.kyocera.com
www.kyoceradocumentsolutions.nl



*KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat de vermelde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie is correct bij het ter perse gaan. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend.