

Slim, veilig, en duurzaam



Deze modellen hebben lage gebruikskosten en maken hoogwaardige afdrucken. Met het intuïtieve touchscreen en de geavanceerde beveiligingsfuncties wordt elke workflow geoptimaliseerd.



ECOSYS PA2600cx/ PA2600cwx

Printsnelheid tot 26 ppm

AirPrint, Mopria en Kyocera Mobile Print

Direct printen vanaf USB-flashdrives

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser kleurenprinter

Bedieningspaneel: kleur 2,7inch TFT

Type: desktop

Printsnelheid:

tot 26 pagina's A4 per minuut enkelzijdig,

tot 13 pagina's A4 per minuut dubbelzijdig

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi

Aanbevolen printvolume:

gemiddeld 900 afdrucken per maand

Maximale printvolume: 65.000 pagina's per maand

Maximale levensduur: 100.000 pagina's of 5 jaar

Opwarmtijd: 29 seconden of minder

(na inschakeling)

Tijd tot eerste afdruk: 9,5/10,5 seconden of minder

zwart-wit/kleur

CPU: ARM Cortex-A53 single core 1.0GHz

Geheugen: standaard 1 GB

Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), netwerk

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN

(802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz)²,

USB host voor USB flash geheugen, IC Card

Reader, slot voor optionele SD/SDHC kaart

Geïntegreerde accounting: 20 afdelingscodes

Afmetingen (B x D x H):

zonder verpakking: 410 x 410 x 329 mm,

met verpakking: 596 x 571 x 459 mm

Gewicht: zonder verpakking:

circa 22 kg (inclusief toner)

circa 21 kg (exclusief toner)

met verpakking: 28 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

printen: 375 W

stand-by: 33 W

slaapstand: 0,3 W

Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):

printen: 49 dB(A)

Stille modus: 44 dB (A)

Stand-by: 30 dB(A)

Certificering: TÜV/GS, CE

Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm

ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een

papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat

is aanbevolen door KYOCERA onder

normale omgevingsomstandigheden

Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 50 vel,

60–220 g/m², A6, A5, A4, custom 70 × 148 – 216 × 356 mm),

standaard universele papercassette: 250 vel, 60–163 g/m²,

A6, A5, A4, custom (105 × 148 – 216 × 356 mm), maximale

invoercapaciteit met opties: 550 vel

Duplex: standaard duplexfunctie, dubbelzijdig printen,

60–120 g/m², A5, A4, custom (140 × 210 – 216 × 356 mm)

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL 6 (Sc, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel),

PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print,

TIFF Direct Print

Besturingssystemen: alle huidige Windowsbesturingss-

systemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS,

evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6,

KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1

bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes (e.g.

EAN-8, EAN-13, EAN-128), evenals ondersteuning voor

tweedimensionale streepjescodes PDF417 onder PRESCRIBE

(PCL en andere barcodes optioneel verkrijgbaar)

Printfuncties: ³ proefdruk en vasthouden³, ³ taakopslag³,

³ snel kopiëren³, ³ privé afdrucken³, ³ gegevensopslagmethode

met PIN-code of wachtwoord², afdrucken via internet

IPP 1.0, afdrucken via e-mail, WSD Print, EcoPrint -

tonerbesparingsmodus, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal

Print, bulkuitvoer, beeldverfijning, beveiligd afdrucken (na

authenticatie), VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access,

optionele Kyocera Cloud Print en Scan geselecteerde

functie-integratie

Beveiligingsfuncties: beveiligd opstarten, runtime

integriteitscontrole, Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS,

SNMPv3, "vertrouwelijk printen" met PIN-codeaanvraag³,

versleuteld PDF direct printen, beveiligingswatermerk, IPP

over TLS, WSD, lokale en netwerkauthenticatie, Windows-

authenticatie (NTLM v2, Kerberos), beperking van de

gebruikersgroep via gebruikersloginbeheer, IP-filtering,

poortnummerbeperking, blokkeren van interfaces, snelle

instelling beveiliging, SIEM-ondersteuning (SysLog), SCEP,

OCSPP/CRL, Wi-Fi gecertificeerde WPA3, optionele TPM

(Trusted Platform Module)

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app

voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal

Print, Wi-Fi Direct²

VERBRUIKMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met

ISO/IEC 19752

TK-5450K tonerkit:

microfijne toner zwart voor 4.100 pagina's A4

capaciteit starttoner is 1.500 pagina's A4

TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y tonerkit:

microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 3.200 pagina's A4

starttoner cyaan, magenta, geel voor 1.500 pagina's A4

OPTIES

PF-5110 papercassette (maximaal 1 unit):

maximaal 250 vel, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4, custom

(105 mm × 148 mm - 216 mm × 356 mm)

CB-510-B: onderzetkast (50 cm), hout

VEILIGHEID

UG-33: ThinPrint support

UG-51: TPM (Trusted Platform Module), extra

bescherming van vertrouwelijke gegevens

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels

beschikbaar

GARANTIE

Standaard 2 jaar

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar

voor product en opties

INHOUD VERPAKKING

Basissysteem, starttoner voor 1.500 pagina's zwart,

cyaan, magenta, geel, beknopte handleiding,

veiligheidsinstructies, netsnoer, voedingskabel

DVD met stuurprogramma's, software en

gebruikershandleiding niet inbegrepen. Computer

met internetverbinding voor het downloaden van

de stuurprogramma's en software vereist

¹ De machine is niet ontworpen voor continu gebruik met de opgegeven volumes.

² Alleen voor de ECOSYS PA2600cwx

³ Optionele SD/SDHC-kaart is vereist

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECOnomy en SYStem printing. Met hun onderdelen die lang meegaan, zijn ECOSYS-machines ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten wat betreft onderhoud, administratie en verbruiksartikelen. Het cartridgevrije systeem betekent dat alleen de toner regelmatig vervangen hoeft te worden. Dankzij het modulaire ontwerpconcept kunt u naar wens workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkcompatibiliteit. KYOCERA's duurzame componenten kosten u en het milieu minder.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Nederland
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31 (0) 20 587 72 00 – informatie@dnl.kyocera.com
www.kyoceradocumentsolutions.nl



*KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat de vermelde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie is correct bij het ter perse gaan. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend.